

上海正伟无线 DTU 终端产品

无线终端 ZWDTU

注：所有产品，均可以提供 GSM、GPRS、CDMA、EDGE、WCDMA 产品。

序号	大类	图片	参数	备注
1	ZWDTU-2D0H11 基本 DTU 终端		- TCP/IP/UDP/HTTP/POP3/SMTP/FTP 可靠通信（协议是多选一）； - 心跳报文、注册报文可设置，可取消； - 永远在线、电话在线、有数据在线、短信启动在线等多种上线模式； - 双服务器模式：2-10 秒上线； - 双向大数据传输，直接传输文件、图像、视频，硬件如同软件一样标准,无需特殊处理。	强大 稳定 可靠 标准 好用
2	ZWDTU-2S0X11 智能短信终端		- 预制多条短信内容和多个接收号码,触发后自动发送； - 串口接收到数据后，自动通过短信发送数据； - 短信发送现场报警，支持单发和群发； - 支持中英文超长短信； - 支持自动接收天气预报。	简单 好用
3	ZWDTU-2D2 双通道终端		- 双串口 DTU 终端，一个设备当 2 个设备使用； - GPRS 数据传输，同时短信数据传输； - GPRS 或短信远程设置参数； - GPRS 或者短信远程控制继电器； - 支持 LBS 基站定位。	一台抵 多台 省成本
4	ZWPI-C-2PF11 彩信终端		- 有手机就可以查看现场图像 - 可外接任意通用摄像机； - 数秒钟之内看到千里之外的现场； - 自动检测现场图像变化，无需安装报警器； - 现场图像变化后连拍，看清每个细节；	简单 好用
5	ZWDTU-2Gf 采集终端		- 多级电源设计，宽电压设计，提高系统稳定性； 8 路 0~20mA 电流及 4 路 0~10V 电压； 16 位 A/D 采样； - 采样速率：5400 次采样/S； - 超过报警阈值时，自动发送短信报警； - 远程读取数值，设置参数。	即插 即用 抗干扰

更多产品，敬请垂询！

上海正伟数字技术有限公司（www.zwtech.com.cn）021-64325603，“技术领先，应用制胜”。