

上海正伟数据采集终端简介

数据采集终端

名称型号	产品图片	参数	备注
采集终端 ZWCOM-DC		<ul style="list-style-type: none"> 采用转换器外接方式, 提高可靠性; 自动采集数据上传; 数值超标多手机中文短信报警; 自动电源控制, 省电设计; 工业设计, 可适应恶劣环境。 	可提供 GPRS 、 EDGE 、 WCDMA 产品
全国范围 太阳供电		<ul style="list-style-type: none"> 四频段全球漫游, 支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络; 宽电压供电, 太阳能供电 (提供太阳能全部配件); 	
远程维护 永远免现场		<ul style="list-style-type: none"> 所有参数, 包括: 波特率、流控制、IP, 无线远程设置; 新的设备, 无需任何设置, 直接可以安装到现场; 无线远程查询设备工作状态; 无线远程设置修改设备参数; 无线远程查询信号强度; 无线远程复位设备; 无线远程启用后备服务器地址; 电话测试状态, 短信测试状态; 	
工业设计 稳定可靠		<ul style="list-style-type: none"> 多级电源设计, 宽电压设计, 提高系统稳定性; 工业品质高性能 MCU; 工作温度: -30℃--+75℃; 隔离电压 1000V DC。 	
多通道 高精度		<ul style="list-style-type: none"> 8 路 0~20mA 电流及 4 路 0~10V 电压; 16 位 A/D 采样; 采样速率: 5400 次采样/S; 	
高效率 软件系统		<ul style="list-style-type: none"> 服务器客户机模式; 多个客户机查看数据; 曲线显示, 地图显示, 列表查询, 打印, 报警显示等。 	

上海正伟数字技术有限公司 (www.zwtech.com.cn)

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 11 层

zwtech@zwtech.com.cn