

上海正伟 ZWDTU2009 产品优势

注：所有产品，可以提供 GPRS、CDMA、EDGE 产品。

名称型号	产品图片	参数	备注
基本通用型 ZWDTU-C-GP/CD/EG		<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP 可靠通信; 心跳报文、注册报文可设置; 双服务器模式; 永远在线、电话在线、有数据在线、短信启动在线等多种上线模式; 	备有多种型号可选
高速传输 全球通用		<ul style="list-style-type: none"> 四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络; CLASS10 产品，上行、下行能组合多个 GPRS 链路; 最高 172Kbps 传输速度; 串口通信速度，300—921600 bps，高达 922Kbps; 	
连接速度快 简单易用		<ul style="list-style-type: none"> 冷启动，上电到建立 TCP 连接时间：10--15 秒; 热启动，有数据到建立 TCP 连接时间：5--8 秒; 意外断开重连接，建立 TCP 连接时间：2--5 秒; 	
专业设计 稳定可靠		<ul style="list-style-type: none"> 多级电源设计，宽电压设计，提高系统稳定性; ARM9 高性能 MCU; 可连续传输大数据; 工作温度：-30℃ -+75℃ 	
远程维护 永远免现场		<ul style="list-style-type: none"> 所有参数，包括：波特率、流控制、IP，无线远程设置; 新的设备，无需任何设置，直接可以安装到现场; 无线远程查询设备工作状态; 无线远程设置修改设备参数; 无线远程查询信号强度; 无线远程复位设备; 无线远程启用后备服务器地址; 电话测试状态，短信测试状态; 	
全面服务 提供定制		<ul style="list-style-type: none"> 可提供硬件、软件、系统、配件全套完整应用系统; 可提供 2 串口，2 通道; 多通道传输，多个服务器同时传输; 多种上线模式，满足省电、省费用的应用场合; 	

该系列产品吸收了正伟其他系列产品如：无线传输、图像监控、视频监控、无线广告机、无线 LED 等产品的优点，结合当前国际最新的 GPRS 技术，更采纳了无数实际项目的应用经验，秉承正伟“技术第一，应用制胜”的产品开发理念，成为正伟系列产品的强有力补充，必将进一步巩固正伟在无线应用领域的领先优势。

上海正伟数字技术有限公司 (www.zwtech.com.cn)

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 11 层

zwtech@zwtech.com.cn